









INSTRUMENTOS DIGITALES PARA PANEL



Descripción/formato	Rango	Esquema	Color	Código
Voltímetros				
Ø29 (22)mm	80-500V~		Verde	B8EU973S
			Rojo	B8EU974S
30x30 (22)mm	5-30Vcc		Azul	B8EU976S
			Azul	B7EU976BD
Amperímetros con transformador toroidal externo (cable 50cm)				
Ø29 (22)mm	100Aca		Verde	B8EA973-100
Uaux.: 80-500Vca			Rojo	B8EA974-100
Volt-Amperímetros con transformador toroidal externo (cable 50cm)				
Ø29 (22)mm	80-500V~		Verde	B8EAU973100
Uaux.: 80-500Vca	100A~		Rojo	B8EAU974100
Volt-Amp-Hz con transformador toroidal externo (cable 50cm)				
Ø29 (22)mm	80-500V~		Verde	B7EAUF3-100
Uaux.: 80-500Vca	100Aca		Rojo	B7EAUF4-100
	20-75Hz			
Vatímetro (kW) Resolución 0,1kW con transformador toroidal externo (cable 50cm)				
30x30 (22)mm	80-500V~		Verde	B7EKW3S-100
	100A~		Rojo	B7EKW4S-100
Ø29 (22)mm	220Vca-26kW			
	380Vca-45kW		Rojo	B8EKW4S-100
Extensiones para circuito de corriente, provistas de ficha y toma de conexionado				
	Longitud 1 metro			B8EA1M
	Longitud 2 metros			B8EA2M
Termómetro				
Ø29 (22)mm	-20°C a +199°C		Rojo	B8ETM974Q
Uaux.: 50-380V~	Provisto con termocupla			
Contadores de operaciones 999999				
30x30 (22)mm	Uaux.: 80-500V~		Verde	B7ECTS3S
	Sin memoria		Rojo	B7ECTS4S
Ø29 (22)mm	Con reset		Rojo	B8ECTS4S
Cronómetro 999 horas-60 minutos				
30x30 (22)mm	Uaux.: 80-500V~		Verde	B7EHR3S
	Con memoria		Rojo	B7EHR4S
Ø29 (22)mm	Con activación y reset		Rojo	B8EHR4S