



Características Técnicas

Código	G4-4WC G4-4WF	G9-4.5WC G9-4.5WF	G9-6WC G9-6WF	G9-8WC G9-8WF	G9-10WC G9-10WF	G9-12WC G9-12WF
Tensión nominal	12VAC/DC			220V~		
Tensión de trabajo				220-240V~		
Frecuencia				50-60Hz		
Potencia nominal	4W	4,5W	6W	8W	10W	12W
Corriente	25mA	40mA	45mA	50mA	62mA	77mA
Flujo	400lm	405lm	480lm	720lm	900lm	1200lm
Eficacia	100lm/W	90lm/W	80lm/W	90lm/W	90lm/W	100lm/W
Índice de reproducción de color (CRI)	>80Ra			>80Ra		
Temp. Color	3000° K - 6500° K			3000° K - 6500° K		
Factor de potencia	0,9			0,5-0,6		
Ángulo de apertura	360°			360°		
Vida media	20.000hs.			15.000hs.		
Dimerizable	No			No		
Casquillo	G4			G9		
Eficiencia Energética	Clase A+	Clase A+	Clase A++	Clase A++	Clase A+	Clase A+
Temp. Trabajo	-20~45° C			-20~65° C		
EMC	No			Si		
Dimensiones	Ø16 x 47mm.	Ø18 x 55mm.	Ø17 x 61mm.	Ø19 x 64mm.	Ø19 x 64mm.	Ø24 x 66mm.