



MULTIMETRO DIGITAL

BAWM02

ESPECIFICACIONES	RANGO	PRECISIÓN
Tensión Vca	200mV/2V/20V 200V/600V	$\pm 1\% + 10d$ $\pm 1,2\% + 10d$
Tensión Vcc	200mV/2V/20V 200V/600V	$\pm 0,5\% + 2d$ $\pm 0,8\% + 3d$
Corriente Acc	200 μ A/2mA/20mA 200mA 2A/10A	$\pm 1\% + 2d$ $\pm 1,5\% + 2d$ $\pm 3\% + 2d$
Resistencia	200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω 2M Ω 20M Ω	$\pm 0,8\% + 3d$ $\pm 1\% + 3d$ $\pm 1,5\% + 3d$
Transistor hFE (NPN-PNP)	0-1000 (Ib=10 μ A/Vce=3V)	



FUNCIONES

- Display 3 $\frac{3}{4}$ dígitos 1999 cuentas
- Buzzer
- Continuidad
- Prueba de diodo
- Pantalla retroiluminada
- Indicación de batería baja

GENERALIDADES

- Batería 9V (6F22)
- Temperatura de operación: 0-40°C <85%RH
- Masa 170g.
- Dimensiones 138x69x31 mm.
- Normativa de seguridad: EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT II 600V

ACCESORIOS

- Holster incorporado
- Puntas de prueba

